Schadstoff-Potentiale in der ungesättigten und gesättigten Zone (Σ 3 PFC)

4432000 4432500 4433000 4433500 4434000 4434500 4435000

5485500 5485000 5484500 5484000 5483500

NP
ungesättigte Zone: 0,4 kg
gesättigte Zone: 5 g bis 100 g

LBW, NP und FWS:
Aushub und
Umlagerung zum LBO

LBO
ungesättigte Zone: 36 kg

LBW
ungesättigte Zone: 4,3 kg
gesättigte Zone: 7 g bis 15 g

FWS
ungesättigte Zone: 6 kg

LBO/FWS/ZGL
gesättigte Zone: >19 kg bis 158 kg

LBO:
Oberflächenabdichtung,
geregelte Entwässerung
und hydraulische Sanierung

Hydraulische Abstromsicherung

ZGL
ungesättigte Zone: 29 kg

0 100 200 400 Meter

N

Albrecht Dürer Airport Nürnberg:
Sicherungs- und Sanierungskonzept PFC-Schaden
Projektnr. Gibs: 106-G-15/076

GEOLOGEN + INGENIEURE
GMBH & CO. KG
DEICHSLERSTR. 25, 90489 NÜRNBERG
TEL: 0911/95995-30 FAX: 0911/95995-50